

Clack Corporation



WATER SPECIALIST 1" CI CONTROL VALVE



slika sa bajpasom

- Pouzdani mikroprocesor sa lakim podešavanjem na prednjem panelu
- Tri varijante regeneracije; protok - odmah, protok - odloženo, ili vreme sat - odloženo
- Program u ppm, fH, dH ili kubni metar
- Podešavanje koraka regeneracije (maksimum 9)
- Podešavanje vremena koraka regeneracije
- Podešavanje po danima; 1 do 28 dana
- Filterske kolone na kojima se ugradjuje je do 22" dijametra
- Smer regeneracije može se podešavati prema dole ili prema gore
- Podešavanja su postojana i ne brišu se ako nema napajanja sa el.energijom
- Kondenzator drži 2 sata podatke o regeneraciji
- 12-voltno AC napajanje obezbedjuje bezbedan rad i rukovanje
- Ventil obezbedjuje optimalni rad i optimalnu regeneraciju ispune
- Dopunjavanje rastvora za regeneraciju sa tretiranom vodom
- Ugradnja ventila za dodavanje sirove vode
- Alarm niskog nivoa tabletirane soli
- 24-satno vremensko podešavanje
- Napajanje i DC varijantom

Water Specialist 1 CI osnovni podaci

ulaz / izlaz	3/4" to 1.5 NPS
koraci regeneracije.....	do 9
materijal	Noryl (1) ili similaran
regeneracija	prema dole/prema gore

PROTOK

RAD @ 15 psi/1 bar pad (sa vodomrom i bajpasom)	102 lit/min (6120 lit/sat)
kontra ispiranje @ 25 psi/1.7 bar pad (sa bajpasom).....	102 lit/min (6120 lit/sat)

RADNI PRITISAK

Minimum/Maximum	20 - 125 psi (1.4 - 8.6 bar)
-----------------------	------------------------------

RADNA TEMPERATURA

Minimum/Maximum	4° - 43° C
-----------------------	------------

VODOMER

Stepen greške.....	± 5%
Protok	1 - 102 lit/min (1 - 6120 lit/sat)
Zapremina podešavanja.....	0.10 m ³ - 2000.0 m ³
Totalizer	1 m ³ - 99,999 m ³

DIMENZIJE & TEŽINA

Distributor Pilot	1.050" OD crevo (3/4" NPS)
Linija otpadne vode.....	3/4" ili 1" NPT
Linija za regeneraciju.....	3/8" ili 1/2" O D crevo
Širina baznog navoja.....	2 1/2" - 8 NPSM
Visina nakon ugradnje	7 3/8" (187 mm)
Težina	2 kg

ELEKTRO PODACI

AC Adapter

	U.S.	Internacionalno
Napon	120V AC.....	230V AC
Frekvencija	60 Hz.....	50 Hz
Izlazni napon	12V AC.....	12V AC
Izlazna struja	500 mA.....	500 mA

Filter kolone

Kao omekšivac	6" - 22" Diametar
Kao filter	6" - 22" Diametar

KORACI OPERACIJE REGENERACIJE

Odaberite devet koraka za regeneraciju ili izostavite koju želite, podesite kako želite:

Koraci	vrednosti
Kontra ispiranje	1 - 120 minuta
Brzo ispiranje	1 - 120 minuta
Pauza (rad)	1 - 480 minuta
Usisavanje rastvora (prema gore).....	1 - 180 minuta
Usisavanje rastvora (prema dole)	1 - 180 minuta
Punjenje (omeks)	0.05 - 95.00 Kg
Punjenje (filter)	0.05 - 95.00 Lit

Opcije dogradnje: filter za kontra ispiranje, bajpas, poseban štitnik

Materijali su otporni na vecinu rastvora uobicajenih koncentracija i to za: Natrijum klorid, Kalijum klorid, Kalijum permanganat, Natrijum bisulfit, klor i kloramini.

1. Noryl je zašticena marka i proizvod General Electric

PRODAJA - WATERSCAN d.o.o. www.waterscan.ra

+ 381 23 631-413